

# FORESTA

CAPATECT DEKORATIIVTEHNIKA

THE POWER OF SURFACE.



# FORESTA

## PUIDUSTRUKTUUR

**Kaasaegsete hoonete projekteerimisel on moes looduslikud pinnad, näiteks puit. Dekoratiivtehnika "Foresta" annab võimaluse luua struktureeritud puidu välimuse, mis sobib nii sise- kui välistingimustesse. Värvitoonide ja puiduliikide intrigeerivad variatsioonid.**

Aluspind

Capatect fassaadisüsteemid (ehitise välissoojustussüsteem mineraalse armeerimismassiga või krohvisüsteem monoliitkonstruktsioonidele koos täiendava armeerimiskihi ja klaaskiudvõrguga). Enne krohvi pealekandmist katta pind Caparol PutzGrund 610-ga.

Materjalid ja kulu

- Caparol Minera Universal
- Caparol Muresko, värvitoon Siena 85
- Caparol TopLasur NQG, värvitoon Amber 5
- Värvitoonid on muutuvad, st valida vastavalt soovile

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Tööriistad

- 1 Värvirull/pintsel
- 2 Aaderduskamm (Maserboy)
- 3 Lasuuripintsel
- 4 Hüdrokäsn
- 5 Hammaskellu, 2 mm



# FORESTA

## PUIDUSTRUKTUUR

1. Tööetapp	Minera Universal 2 mm hammaskelluga pinnale kanda ja tasandada.
2. Tööetapp	Pärast kuivamist kanda rulli või kelluga (hammaskelluga) pinnale 2 mm paksune Minera Universal (5% lahjendatud Sylitol RapidGrund 111-ga) kiht ja struktureerida aaderduskammiga (Maserboy), et luua puidustruktuuri meenutav välimus.
3. Tööetapp	Pärast kuivamist kanda Muresko (värvitoon: Siena 85) rulliga puidustruktuuri suunas pinnale ja lasta kuivada.
4. Tööetapp	Pärast kuivamist kanda lasuuripintsliga pinnale TopLasur (värvitoon: Amber 5) puidustruktuuri suunas. Soovitud välimuse saavutamiseks pühkida veel niisket lasuuri kergelt vees niisutatud käsna üle.
Soovitused ja näpunäited	<p>Ühtlase pinna saamiseks peaks kõrvuti asetsevad pindu töötlemata alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat ebaühtlust. Puidu välimusest realistliku mulje loomiseks võib kogu pinna jagada osadeks. Puidust liist võib olla juhiseks ja abivahendiks suuna järgimisel.</p> <p>Ligipääsmatutes kohtades saab sirgjoone loomiseks kasutada varivuuki.</p> <p>Enne dekoratiivtehnikaga alustamist on oluline jälgida, et tellingud oleksid fassaadist piisavalt suurel kaugusel, et võimaldada töövahenditega vaba töötamist/käsitsemist. See vähendab tellingute vaheliste üleminekute tekkimist.</p>

Kasutatud värvitoonid on vaid soovituslikud. Individuaalseid kliendisoove saab rakendada igal ajal. Soovitame alati teha soovitud dekoratiivtehnika näidis.

Näidatud pinnad on loodud trükitehnoloogiaga ja võivad oma värvi poolest erineda originaalviimistlustest.

Juhime tähelepanu, et need dekoratiivtehnika juhised on meie kogemuse kokkuvõte. See ei vabasta kohustusest enne tööle asumist aluspinda vastavalt oma teadmistele kontrollida ja professionaalselt hinnata, samuti vajadusel muid meetmeid rakendada. Capatect fassaadisüsteemi paigaldamisel, mille heledusaste HBW on < 20, võib vaja minna lisameetmeid. Pealekandmisel tuleb järgida kasutatud toodete tehnilises informatsioonis toodud juhiseid toote ja selle kasutamise kohta. Tehnilise teabe praeguse versiooni leiate veebisaidilt [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee).