

RUSTICO 3

CAPATECT DEKORATIIVTEHNIKA

THE POWER OF SURFACE.




RUSTICO 3

RULLI TEHNIKA

Kaasaegsete hoonete projekteerimisel otsitakse üha enam alternatiive tavapärasele kraape- ja hõrdekrohvidele. Kasutades dekoratiivtehnika "Rustico 3", on võimalus luua olemasolevate toodete ning sobivate töövahenditega loominguilisi krohvstruktuure. Värvitooni ja krohvstruktuuri variatsioonid loovad visuaalselt atraktiivsed ja mitmekesised pinnad.

Aluspind	Capatect fassaadisüsteemid (ehitise välissoojustussüsteem mineraalse armeerimismassiga või krohvisüsteem monoliitkonstruktsioonidele koos täiendava armeerimiskihi ja klaaskiudvõrguga). Enne krohvi pealekandmist katta pind Caparol PutzGrund 610-ga.
Materjal ja kulu	Seda dekoratiivtehnika kasutades saab pinnale kanda mis tahes Capatect fassaadikrohvi. Materjalikulu sõltub kihi paksusest ja struktuurist. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.
Tööriistad	1 Roostevabast terasest kellu 2 Roostevabast terasest silur Lühikese karvaga rull või struktuurne rull



RUSTICO 3

RULLI TEHNIKA

Ettevalmistus	Caparol PutzGrund 610-ga kaetud armeerimiskihi pinnale kanda orgaaniline (kasutusvalmis) viimistlusrohv. Kihi paksus peab olema suurem kui krohvi tera suurus.
1. Tööetapp	Kohe peale pealekandmist rullitakse fassaadikrohv struktuurse rulliga. Soovitame kerget, ebatasast pinnatöötlust.
2. Tööetapp	Vajadusel värvida valitud fassaadivärviga.
Soovitused ja näpunäited	<p>Sõltuvalt ilmastikutingimustest võivad krohvi pinnale tekkida väikesed kokkutõmbumispraod. Need ei ole tehniline defekt ega saa olla pretensioonide aluseks.</p> <p>Selle dekoratiivtehnika iseloomulik tunnus on elav ja veidi ebaühtlane välimus. Struktureerimisvahend võib mõjutada krohvikatte struktuuri, eriti suurematel pindadel, mis on vältimatu. Enne dekoratiivtehnika alustamist on oluline jälgida, et tellingud oleksid fassaadist piisavalt suurel kaugusel, et võimaldada töövahenditega vaba töötamist/käsitsemist. See vähendab tellingute vaheliste üleminekute tekkimist.</p> <p>Kasutatud värvitoonid ja struktuurid (peen kuni jäme) on vaid soovituslikud. Individuaalseid kliendisoove saab rakendada igal ajal. Soovitame alati teha soovitud dekoratiivtehnika näidis.</p>

Kasutatud värvitoonid on vaid soovituslikud. Individuaalseid kliendisoove saab rakendada igal ajal. Soovitame alati teha soovitud dekoratiivtehnika näidis.

Näidatud pinnad on loodud trükitehnoloogiaga ja võivad oma värvi poolest erineda originaalviimistlustest.

Juhime tähelepanu, et need dekoratiivtehnika juhised on meie kogemuse kokkuvõte. See ei vabasta kohustusest enne tööle asumist aluspinda vastavalt oma teadmistele kontrollida ja professionaalselt hinnata, samuti vajadusel muid meetmeid rakendada. Capatect fassaadisüsteemi paigaldamisel, mille heledusaste HBW on < 20, võib vaja minna lisameetmeid. Pealekandmisel tuleb järgida kasutatud toodete tehnilises informatsioonis toodud juhiseid toote ja selle kasutamise kohta. Tehnilise teabe praeguse versiooni leiate veebisaidilt www.caparol.ee.